

## ANLIEFERUNGSRICHTLINIE

### Allgemeine Hinweise zur Datenanlieferung

#### 1. Anlieferung von Druckdaten:

Senden Sie das vollständig ausgefüllte "Datenanlieferungsblatt" mit Ihrem Auftrag an Ihren Ansprechpartner.

Die Druckdaten können angeliefert werden per:

- FTP (Kundenlogin wird angelegt)
- CDR (mit abgeschlossener Session)
- Email (max. 9MB)

#### 2. Sicherheitsvorkehrungen:

Versehen Sie alle übersendeten Datenträger mit dem Firmennamen und der Anschrift sowie dem Titel der Produktion. Für unbeschriftete Datenträger übernehmen wir keine Haftung.

Versenden Sie keine Originaldaten, senden sie uns nur Kopien. Löschen Sie alle Dateien vom Datenträger, die nicht belichtet werden sollen.

Benennen Sie alle zu belichtenden Skalen- und Sonderfarben (auf dem Datenanlieferungsblatt). Löschen sie alle nicht benötigten Farben aus der Farbliste des Dokuments um Fehlbelichtungen zu vermeiden.

Eine farbverbindliche Vorlage (Proof) muss beim Mehrfarbdruck den Daten beigelegt werden. Sollten wir Daten ohne Proof erhalten, behalten wir uns vor, den Proof kostenpflichtig zu erstellen, auch wenn dieser nicht konkret auf dem Auftrag erwähnt wurde (lt. aktueller Preisliste).

Fehlbelichtungen aufgrund von unvollständig oder nicht ausgefülltem Datenanlieferungsblatt gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Alle elektronisch übermittelten Druckdaten etc., werden 6 Monate auf unserem Server archiviert. Nach dieser Zeit werden sie gelöscht.

#### 3. Druckdaten:

##### Dateiformat generell:

- druckfähiges PDF
- PDF-X3, PDF 1a
- alle angelieferten PDFs müssen zu Version 1.3 kompatibel sein

##### Einstellungen für alle Druckverfahren:

- Bilder und Schriften müssen im PDF eingebettet sein
- Bildformate: nur TIFF- oder EPS-Format
- Bildauflösung: - Graustufen/ Farbbilder min. 300 dpi
  - Strichzeichnungen min. 1200 dpi
- Transparenzen, Smooth Shadow und DeviceN/ NChannel gehören nicht zum PDF 1.3 Standard und sind somit auszuschließen
- CMYK-Farbraum (kein RGB)
- Sonderfarben laut Pantone oder HKS (Stand 2005)
- Über- bzw. Unterfüllungen müssen angelegt sein

## ANLIEFERUNGSRICHTLINIE

### Allgemeine Hinweise zur Datenanlieferung

- Schriftgröße: - Positivdruck min. 5 pt.  
- Negativdruck min. 6 pt.
- Strichstärke: - Positivdruck min. 0,1 mm  
- Negativdruck min. 0,15 mm
- die Motive sind zentrisch auf die Seite zu platzieren
- mit Passermarken (Strichstärke max. 0,1pt)

#### Hinweise zur Datenanlieferung für den Labeldruck allgemein

Das angelieferte PDF sollte die Größe von 4MB nicht überschreiten.

Die Druckdaten sollten einen Beschnitt von 1 mm im äußeren Bereich aufweisen. Die innere Aussparung (17 mm), muss bei der Labelerstellung nicht berücksichtigt werden. Soll die Größe des Mittelrings vom Standardmaß (17mm) abweichen, muss dies im Auftrag (Datenanlieferungsblatt) vermerkt sein.

Bei ausschließlicher Darstellung von Text- und Strichelementen sind Sonderfarben der Systeme Pantone c und HKS k im Siebdruck anzuwenden.

Bitte beachten Sie, daß einige Farben auf dem silbernen Untergrund der CD/DVD transparent erscheinen (z.B. cyan, magenta, usw.). Beim Bedrucken der CD/DVD können außerdem Farbabweichungen im Vergleich zum Druck auf weißen Untergrund wie z.B. Papier entstehen.

Die Bedruckung von CDR und DVDR ist aus Gründen der Qualitätssicherung nur im Siebdruck möglich.

Vorlagen und Maße zu den druckbaren Bereichen von CD/ CDR / DVD / DVDR unter Spezifikationen/ Formatvorlagen.

Sollte kein Druckverfahren ausgewählt sein (Datenanlieferungsblatt), behalten wir uns vor, das Druckverfahren frei zu wählen.

#### weitere Hinweise zur Datenanlieferung für den Siebdruck

Der druckbare Rastertonwert reicht von 15 bis 85%. Das heißt, angelegte Raster unter 15% sind nicht druckbar. Alle Raster über 85% können wie 100% Raster erscheinen. Bis 47% Rastertonwert kann es zu Punktverlusten kommen, dies ist bei der Labelerstellung zu berücksichtigen (Anhebung des Tonwertes).

#### weitere Hinweise zur Datenanlieferung für den Offsetdruck CD/ DVD

Die CD/DVD kann in einer bis max. sechs Farben (1. und 6. Farbe im Sieb-/ bzw. Flexodruck) bedruckt werden. Im Offsetdruck können nur die Farben des CMYK-Farbsystems gedruckt werden.

Flächen die 100% schwarz gedruckt werden sollen, müssen mit min. 60% cyan, 60% magenta und 60% yellow hinterlegt sein. Die Farbdeckung darf beim Zusammendruck aller Farben 320% nicht überschreiten.

## ANLIEFERUNGSRICHTLINIE

### Allgemeine Hinweise zur Datenanlieferung

#### Hinweise zur Datenanlieferung für den Offsetdruck Drucksachen

Bei Druckdaten für Drucksachen müssen zusätzlich, zu den Passermarken, 3 mm Beschnitt auf jeder Seite, im Abstand von 3mm zum Nettoformat angelegt werden.

Booklet-Dokumente müssen immer als Doppelseite angelegt werden (siehe Spezifikationen/ Ausschießer).

Genauere Maßangaben für Standarddrucksachen unter Spezifikationen/ Drucksachen. Weitere Spezifikationen auf Anfrage.

#### 5. Bearbeitung:

Die Bearbeitung von fehlerhaften Druckdaten ist kostenpflichtig und wird laut aktueller Preisliste, nach Absprache berechnet.

Offene Daten werden nur auf Anfrage entgegengenommen. Die PDF-Erstellung aus diesen Daten ist kostenpflichtig und wird laut aktueller Preisliste berechnet.

Wir sind nicht verpflichtet, angelieferte Daten auf Fehler zu überprüfen. Daher kann für Mängel an Druckerzeugnissen, die durch nicht Beachten unserer Spezifikation verursacht sind, keine Haftung übernommen werden.